

Sítě proti hmyzu  
**SÍTĚ OKENNÍ ROLOVACÍ**



## SÍTĚ OKENNÍ ROLOVACÍ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Rolovací síť můžete kdykoliv jednoduchým pohybem uschovat do ochranného boxu, a následně znovu vysunout. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, šedé a černé barvy, která zaručuje dlouhou životnost a nenápadnost. Rolovací síť lze použít do všech typů oken.

Vyrábíme **Vaše síťe** ...



t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

SC - 20156

## Sítě proti hmyzu - rolovací okenní

výběr z několika typů provedení  
komfortní ovládání  
minimální nároky na prostor

Vyrábíme **Vaše sítě ...**



### Barvy profilů

Podle typu sítě možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, v ostatních barvách RAL a u ROLO F1 ve stříbrném eloxu

### Sítovina

Je vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly - šedá, černá


### Technické údaje

Mezní rozměry


Typ sítě	Min. šířka [cm]		Min. výška [cm]		Max. šířka [cm]		Max. výška [cm]		Max. plocha [m <sup>2</sup> ]	
	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované
ROLO HÁK	50	40	30	30	160	200	220	240	2,5	3
ROLO KLIK	50	40	30	30	140	160	220	240	2,5	3
ROLO F1	50	40	30	30	180	180	230	230	3	4,1
					200	200	150	150		

### Základní charakteristika


#### ROLO HÁK



#### ROLO KLIK



#### ROLO F1



#### fixace sítě

fixace zaháknutím  
pojezdového profilu  
do pevného spodního  
profilu sítě

fixace pomocí  
mechanismu umístěného  
ve vodících lištách

fixace pomocí  
mechanismu umístěného  
ve vodících lištách

### Popis

#### ROLO hák:

- síť je ovládaná tahem za pojezdový profil
- fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky zahákne do pevného spodního profilu, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- box o rozměrech 48 x 42 mm
- vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- pevný profil k fixaci sítě 22 x 14 mm
- standardní barvy - bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8014)
- příplatkové barvy - potisk - zlatý dub, ořech - jiné RAL odstíny

#### ROLO F1:

- síť je ovládaná pomocí madla integrovaného do pojezdového profilu
- fixace stažené sítě - pomocí mechanismu umístěného ve vodících lištách, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- box z extrudovaného hliníku o rozměrech 54 x 43 mm
- vodící lišty z extrudovaného hliníku 40 x 25 mm, s těsnícím kartáčkem
- standardní barvy - bílá (RAL 9016), antracit (RAL 7016), stříbrný elox, hnědá (RAL 8014)
- příplatkové barvy - jiné RAL odstíny

#### ROLO klik:

- síť je ovládaná pomocí madla
- fixace stažené sítě - pomocí mechanismu umístěného ve vodících lištách, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- box o rozměrech 48 x 42 mm
- vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- standardní barvy - bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8014)
- příplatkové barvy - potisk - zlatý dub, ořech - jiné RAL odstíny